



Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli  
IndiviLED 33W 4000lm - 840 Kylmä  
Valkoinen | 60x60cm

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tuotenumero:                   | 235414                   |
| EAN                            | 4058075201156            |
| Valmistajakoodi                | 4058075201156            |
| Merkki                         | Ledvance                 |
| Valmistaja                     | PANEL INDV 600 33W/4000K |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 60000                    |
| Tuotesarja                     | IndiviLED                |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                     |
| Teho               | 33W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |
| Sisältää Lampun    | Kyllä                    |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 4000lm                  |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 121                     |
| IP-Luokitus               | IP40                    |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK08 - 5 joulea         |
| Valaisimen KytKentä       | Ruuviliitin, 2-napainen |
| Tehokerroin               | >0.90                   |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli             |

## Valaisin tiedot

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                          |
| UGR-indeksi     | < 25 - Käytäviin ja portaikkoihin |
| Optinen Kansi   | PC (Polykarbonaatti)              |
| Käyttölämpötila | -20°C - 45°C                      |
| Hätävalaistus   | Kyllä                             |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                         |
| Kotelo          | Alumiini                          |
| Kotelon väri    | Valkoinen                         |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 50      |

**Sensor Information**  **suurin valaistusspesialisti**  **Henkilökohtaiset tarjoukset**

Sensorin tyyppi



**loppu 7 vuoden takuu**  
Ei sensoria